

CoverPRO

EPDM primer

VOORDELEN:

- ✓ Goede aanvangshechting
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Zorgt voor langdurige hechting

Productomschrijving

CoverPRO EPDM primer is een op polymeerbasis rubber gebaseerde hechtprimer welke is ontwikkeld voor het hechten van CoverPRO zelfklevende producten op CoverPRO EPDM-membranen en voor het voorbereiden van ondergronden voor waterdichte aansluitingen. CoverPRO EPDM Primer is essentieel voor het voorbereiden van ondergronden en zorgt voor een betrouwbare hechting van de CoverPRO zelfklevende producten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vaste stofgehalte (ong.)	15%
Temperatuurbestendigheid	-40 - +140°C
Viscositeit	125 mPa.s (20°C)
Dichtheid	0,79 Kg/L
Verwerkings-temperatuur	5 - 40°C
Verbruik	2,5- 3,0 m ² / L
Kleur	Rood
Toebehoren	Schuurspons + Pad + Lijmbak

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Goed en herhaaldelijk (mechanisch) mixen tot een homogene massa voor en tijdens applicatie. De CoverPro Primer niet verdunnen. Teken het gebied af waar de CoverPRO EPDM primer aangebracht dient te worden. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de

ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Probeer tijdens gebruik het blik zoveel mogelijk afgesloten te houden om te voorkomen dat solventen verdampen. Verwerking dien te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

CoverPRO EPDM primer	Blik 100ml
CoverPRO EPDM primer	Blik 250ml
CoverPRO EPDM primer	Blik 1L
CoverPRO EPDM primer	Blik 4L

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO EPDM primer het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.