

# CoverPRO

## Corner Flashing

### VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Goed vormbaar
- ✓ UV en vochtbestendig

### Productomschrijving

CoverPRO Corner Flashing (vormfolie) is een ongevulkaniseerde, ongewapende en drukgevoelige EPDM met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO Corner Flashing heeft een diameter van 220mm en is ontworpen voor het waterdicht inwerken binnen-, buitenhoeken en T-naden met betrekking tot de CoverPRO EPDM membranen. De CoverPRO Corner Flashing is flexibel en kan eenvoudig gevormd worden.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afpeelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Rek bij breuk	600%
Dikte	1,8mm
Diameter	220mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

### Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Teken het gebied af waar de CoverPRO Corner Flashing aangebracht dient te worden. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de

ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Corner Flashing op het afgetekende gebied met primer en verwijder de wegtrekfolie onder een hoek van 90° en druk handmatig de CoverPRO Corner Flashing in de gewenste vorm. Druk vervolgens CoverPRO Corner Flashing aan met een aandrukroller. Alle geknipte randen dienen te worden afgezeald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

### VERPAKKING

CoverPRO Corner Flashing	Rond 220mm / doos 20 stuks
--------------------------	-------------------------------

### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 9 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

### Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Corner Flashing het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

### Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.