

Paneltack

HOOG ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

VOORDELEN

- Voor HPL panelen, o.a. Trespa Meteon
- Eenvoudige en snelle montage
- KOMO gecertificeerd

PRODUCT

Paneltack is een vochtuithardende, hoog-elastische lijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer), met name voor de verlijming van HPL-gevelpanelen.

TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen

VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Ook geschikt voor de verlijming van grotere HPL-panelen op houten regelwerk. Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)
Component	1
Type	elastisch
Consistentie	gladde, homogene pasta
Shore A	ca. 50
Soortelijke massa	1,55 gram/ml
Standvermogen 25 mm	0 mm (bij +20°C)
Huidvorming (begin)	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Treksterkte	2,5 N/mm ² ISO 37
Afschuifsterkte	1,8 N/mm ² ISO 37
Max. toelaatbare verplaatsing	4,3 mm
Kleur	grijs
Artikelnummer patronen	30614252
Artikelnummer worsten	30614257
EAN Patronen	8713572167102
EAN Worsten	8713572027239
Verpakt per	12
Pallet	1152 kokers / 720 worsten
Inhoud	Kokers 290ml / Worsten 600ml

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 1717



Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
https://www.bostik.com/netherlands/nl_NL/