

UNIDEK Reno Dekfolie Hybrid

Snelle renovatieoplossing met een kern van EPS en biobased isolatie



Productomschrijving

Unidek Reno Dekfolie Hybrid is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum en biobased houtvezelisolatie. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een sponning. Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het dakelement voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde.

De ISDE-subsidie is van toepassing met meldcode KA32225 volgens de meldcodelijst van RVO.



Productinformatie

Producttype	5.0	6.0	6.3	7.0
R _c -waarde*	5.00	6.00	6.31	7.01
R _a -waarde	5.00	6.05	6.35	7.30
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	164	196	206	235
Totaalgewicht in kg/m²	5,9	6,4	6,6	7,0
Levertijd in werkdagen	15	15	15	15

* Overige R_c-waardes op aanvraag.

** Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

Bevestigingsmiddelen*				
Dikte bestaand dakelement ≤ 25 mm**	405	407	407	409
Dikte bestaand dakelement ≤ 40 mm**	407	409	409	410
Dikte bestaand dakelement ≤ 50 mm**	408	409	410	411
Dikte bestaand dakelement ≤ 60 mm**	408	410	410	411
Dikte bestaand dakelement ≤ 70 mm**	409	410	410	412
Dikte bestaand dakelement ≤ 80 mm**	409	410	411	412
Dikte bestaand dakelement ≤ 90 mm**	410	411	411	413
Dikte bestaand dakelement ≤ 100 mm**	410	411	412	413
Dikte bestaand dakelement ≤ 110 mm**	410	412	412	414

* Combipak zelfborende schroeven. 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigigers per oplegging.

** Exclusief tengels.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuinen	€ 20,00	geen

* Toeslag per element. Voor afschuinmogelijkheden zie pagina 41 van de Catalogus Dakelementen.

Toebehoren		Aanvullende informatie	
Aerosafe-foam	Pistoolschuim	Franco levering	Vanaf 100 m²
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter	Transportverpakking	Folie
Unidek Afschuihfanker	Per 10 stuks	Renovatiemethode	Ook geschikt voor toepassing op aanwezige dakelementen

Aanvullende informatie

Unidek Reno Dekfolie Hybrid kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan of klik de QR-code hiernaast.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Kingspan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid of kwaliteit van productinformatie die door derden wordt gepubliceerd of verstrekt.

Versie 1.1 | 07/2026

